

# Drift og vedligehold

For DAMPA stål- og aluminiumlofter

## Instruktion for eftersyn

Der foreligger ingen leverandørkrav for regelmæssigt eftersyn.

## Instruktion for vedligeholdelse

Loftet kan støvsuges med et blødt børstemundstykke.

Til evt. afvaskning af loftet anbefales almindeligt vaskepulver eller flydende sæbe. Vaskepulveret blandes med vand i forholdet 1:70, og opløsningen påføres loftet med en natursvamp og aftørres med en blød bomuldsklud opvredet i rent vand.

Pletter, striber eller skjolder, der ikke kan fjernes på denne måde, behandles med flydende sæbe, der blandes i forholdet 1:10. Denne opløsning er normalt tilstrækkelig til at fjerne endog tilsmudsning forårsaget af røg.

Blandingen påføres loftet med en blød natursvamp, der er vredet op i opløsningen. Efter få øjeblikke fjernes sæbe og løst snavs med bløde bomuldsklude eller natursvampe, der hyppigt skylles og vrides i rent vand.

Røgsværtning, der ikke kan fjernes ved almindelig rengøring, pensles med 40% eddikesyre, og behandlingen efterfølges af en afvaskning i rent vand tilsat 1% ammoniakvand.

## Instruktion for de- og genmontage:

Bør normalt kun foretages af faguddannet personale.

For kassetter i skjult bæresystem demonteres første kassette ved at føre DAMPA's nedtagningsværktøj op i fugen tæt ved et hjørne og trække forsigtigt nedad.

For kassetter længere end 600 mm, bør der være 2 personer til nedtagning, for at undgå kassetten ikke vrides ud af bæresystemet (skal tages lodret ud af bæresystemet).

Når kassetten monteres igen skal den trykkes op i bæresystemet (man må ikke slå den op).

Det anbefales at bruge rene handsker ved de- og genmontage.

For DAMPA 10/200/300 demonteres et panel i loftfladen ved at skubbe det ud af klemmen, medens der trykkes modsat på det element, der trækkes imod.



Nedtagningsværktøj  
kan bestilles hos  
kundeservice.

## Information

For yderligere information, kontakt DAMPA kundeservice på tlf.: 6376 1300