

BESKRIVELSE AF LOFTSYSTEM DAMPA INTERVAL type 40x30x40mm

Produkt

DAMPA Interval 40x30x40mm (HxBxH) type AL-0, 0,50 mm aluminium, glat uden perforering, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2 svarende til RAL 9010. Overfladen er silkemat i glans 10.

Panelerne leveres i længder fra 600 mm til 6000 mm.
Panelet leveres uden endelukning.

I bæresystemet kan indgå følgende komponenter:

- Modulbæreskinne nr. 37, sortlakeret
(Modulet skal oplyses, f.eks. modul 60 – 30mm panel og 30mm luft)
- Bæreskinnelaske nr. 26
- Justerbar stiv strop af galv. Ø 4,0mm stål

Udførelse

Stroppens underside indføres i bæreskinnens langhul og fastlåses.

Modulbæreskinne samles med bæreskinnelaske nr. 26, der placeres over enden af bæreskinne. Der skal bores huller på stedet for samlelaske. (Dette af hensyn til forskellige modulmål)

Ved stødning af paneler i rum længere end 6 m anbefales stødning med en åben fuge imellem panelerne.

Stødning kan foretages under Modulbæreskinne.

For at hindre bevægelser i loftfladen skrues trælistes fast på bæreskinnens ender, som derefter stødes mod væg. På bæreskinne, der løber parallelt med væg, fastgøres trælisterne pr. max. 2 m.

Det færdige loft skal fremtræde som en ensartet helhed, i vater og med rette flugter, samt frit for snavs og fedtmærker (se DAMPA's drifts- og vedligeholdelsesvejledning).

Arbejdet udføres i øvrigt i henhold til gældende datablad for montage af **DAMPA Interval**.