

DAMPA Lay-In (stål)**Modul 600 × 600 mm, materialetykkelse 0,5 mm****Modul 625 × 625 mm, materialetykkelse 0,5 mm**


Produkt	Gennemsnitligt materialeforbrug	Emballering
Bæreskinne/3600	0,9 m/m ²	25 stk./kasse
Tværskinne/1200	1,7 m/m ²	50 stk./kasse
Tværskinne/600	0,9 m/m ²	75 stk./kasse
Vinkelskinne	1,0 m/m ²	40 stk./kasse
Stroplås	0,7 stk./m ²	100 stk./kasse

Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel.

Bæreskinne


Mål T-15: 38 × 15 × 3600 mm

Mål T-24: 38 × 24 × 3600 mm


Materiale: galvaniseret stål
med ovnlakeret aluminium-/
stålforstærkning**Tværskinne**

Mål T-15: 38 × 15 × 600/1200 mm

Mål T-24: 38 × 24 × 600/1200 mm

Materiale: galvaniseret stål
med ovnlakeret aluminium-/
stålforstærkning**Vinkelskinne**


Mål: 24 × 24 × 3050 mm

Materiale: galvaniseret stål,
ovnlakeret**Stroplås**

Materiale: galvaniseret stål

**Kantliste**

Mål: 20 × 40 × 20 × 3050 mm

Materiale: galvaniseret stål,
ovnlakeret**Clip for kantliste**

Materiale: galvaniseret stål

