

BESKRIVELSE AF LOFTSYSTEM DAMPA Clip-In Kasette i stål

System

DAMPA Clip-In Kasette type ST-15, 600 x 600 x 0,5 mm stål, skarpkantet, perforeret med Ø 1,8 mm huller, ilimet sort akustikfilt, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2.

DAMPA Clip-In Kasette type ST-0, 600 x 600 x 0,5 mm stål, skarpkantet, uperforeret, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2.

I bæresystemet kan indgå følgende komponenter:

- Bæreskinne nr. 4
- Bæreskinnelaske nr. 4
- Koblingsbøjle nr. 1
- Stroplås nr. 4
- Strop nr. 5
- Kantliste nr. 36, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2
- Klemmeindlæg nr. 4
- Bæreskinne nr. 10, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2 – bruges kun ved afslutning med hele kassetter

Udførelse

Bæresystem

Kantliste nr. 36 monteres på alle loftbegrænsninger og fastgøres pr. maks. 500 mm. Kantlisterne samles i indvendige hjørner og længdesamlinger med vinkelrette stød. Udvendige hjørner skæres i gering. Der monteres dobbelt bæresystem i henhold til maksimumafstande, som fremgår af DAMPA's montagevejledning for klimalofter.

Kassetter

Kassetter kan tilskæres med pladestanser (nipler), f.eks. fabrikat Makita type JN 1601 - eller med DAMPA kassettesaks.

Tilskårne kassetter fastholdes i Kantliste nr. 36 med 2 stk. Klemmeindlæg nr. 4 pr. kasette. Kassetter, som belastes af vægt fra installationer, kan forsynes med trykfordelingsplade af f.eks. finer. Belastningen kan være i alt maks. 2 kg. Ved vægt herover skal aflastning af installation ske til dæk eller bæreskinner med tilførsel af ekstra ophæng.

Det færdige loft skal fremtræde som en ensartet helhed, i vater og med rette flugter, samt frit for snavs og fedtmærker (se DAMPA's drifts- og vedligeholdelsesvejledning).

Arbejdet udføres i øvrigt i henhold til gældende datablade for montering af **DAMPA Clip-In Kasette**.

BESKRIVELSE AF LOFTSYSTEM DAMPA Clip-In Kasette i aluminium

System

DAMPA Clip-In Kasette type AL-15, 600 x 600 x 0,7 mm aluminium, skarpkantet, perforeret med Ø 1,8 mm huller, ilimet sort akustikfilt, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2.

DAMPA Clip-In Kasette type AL-0, 600 x 600 x 0,7 mm aluminium, skarpkantet, uperforeret, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2. I bæresystemet kan indgå følgende komponenter:

- Bæreskinne nr. 4
- Bæreskinnelaske nr. 4
- Koblingsbøjle nr. 1
- Stroplås nr. 4
- Strop nr. 5
- Kantliste nr. 11, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2
- Bæreskinne nr. 10, lakeret i DAMPA standardfarve hvid nr. 4747-2 – bruges kun ved afslutning med hele kassetter

Udførelse

Bæresystem

Kantliste nr. 11 monteres på alle loftbegrænsninger og fastgøres pr. maks. 500 mm.

Kantlisterne samles i indvendige hjørner og længdesamlinger med vinkelrette stød.

Udvendige hjørner skæres i gering.

Der monteres dobbelt bæresystem i henhold til maksimumafstande, som fremgår af DAMPA's montagevejledning for klimalofter.

Kassetter

Kassetter kan tilskæres med pladestanser (nipler), f.eks. fabrikat Makita type JN 1601.

Tilskårne kassetter fastholdes i Kantliste nr. 11.

Kassetter, som belastes af vægt fra installationer, kan forsynes med trykfordelingsplade af f.eks. finer. Belastningen kan være i alt maks. 2 kg. Ved vægt herover skal aflastning af installation ske til dæk eller bæreskinner.

Det færdige loft skal fremtræde som en ensartet helhed, i vater og med rette flugter, samt frit for snavs og fedtmærker (se DAMPA's drifts- og vedligeholdelsesvejledning).

Arbejdet udføres i øvrigt i henhold til gældende datablade for montering af **DAMPA Clip-In Kasette**.