

YDEEVNEDEKLARATION

NR. 2a - 2016

- 1. Produktets unikke identifikationskode:**
Loftmembraner, alle farver, med perforation, TEX/Indlæg.
- 2. Tilsigtet anvendelse:**
Nedhængt Metalloft EN 13964:2014
Skal anvendes iht. leverandøres anvisning.
- 3. Producent:**
DAMPA ApS, Højeløkkevej 4A, 5690 Tommerup, Danmark
- 4. system(er) (for kontrol/vurdering af konstansen af byggevarers ydeevne):**
System 1: Reaktion på brand. System 3: Lyd absorption. System 4: Korrosion.
- 5. Harmoniseret standard/norm:**
EN 13964:2014

6. Deklareret ydeevne:

Væsentlig egenskab:	Ydeevne/Klasse:	Harmoniseret standard:
Reaktion på brand	B-S1-d0	EN 13964
Afgivelse af asbest	NPD	EN 13964
Afgivelse af Formaldehyd	NPD	EN 13964
Afgivelse af andre farlige stoffer	NPD	EN 13964
Modtagelig for skadelige mikroorganismer	NPD	EN 13964
Ikke modtagelig for skadelige mikroorganismer	NPD	EN 13964
Splintring ved slag (egenskaber)	NPD	EN 13964
Splintring af membran materiale	NPD	EN 13964
Bæreevne membran	NPD	EN 13964
Bæreevne (membran i underkonstruktion)	NPD	EN 13964
Lyd absorption (akustisk effekt)	$\alpha_w = 0,65$	EN 13964
Termisk resistens	NPD	EN 13964
Holdbarhed (Durability)	Korrosionsklasse B	EN 13964

"NPD" (non performance declared), den anførte egenskab er ikke undersøgt (er ikke væsentlig).

7. Ydeevnen for ovenstående produkt, er i overensstemmelse med (EU) 305/2011 og EN 13964.**8. Teknisk dokumentation:**

Montage instruktioner, vejledning af drift og vedligehold og andre tekniske specifikationer findes på www.dampa.dk.

Tommerup, 3. oktober 2016.



Helle Pleidrup Andreassen
Kvalitets og Miljøchef