

Drift og vedligehold

DAMPA stål- og aluminiumlofter

Instruktion for eftersyn

Der foreligger ingen leverandørkrav for regelmæssigt eftersyn.

Instruktion for vedligeholdelse

Loftet kan aftørres med en blød klud, eller støvsuges med et blødt børstemundstykke.

Til afvaskning af loftet anbefales almindeligt mildt husholdningsrengøringsmiddel. Sæbeopløsningen påføres loftet med en natursvamp og aftørres med en blød bomuldsklud opvredet i rent vand.

Ved særligt fedtede overflader kan anvendes ammoniakholdigt rengøringsmiddel.

Det kan ikke anbefales at anvende skuremiddel, eller rengøringsmidler med lav PH værdi til stållofter.

I områder med høj luftfugtighed og hyppig rengøring, anbefales lofter med speciel overfladebehandling.

Instruktion for de- og genmontage

Bør normalt kun foretages af faguddannet personale i henhold til DAMPA's montagevejledning for produktet.

For kassetter i skjult bæresystem demonteres første cassette ved at føre DAMPA's nedtagningsværktøj op i fugen på tværs af skinneretningen, tæt ved et hjørne og trække forsigtigt nedad.

For kassetter længere end 600 mm, bør der være 2 personer til nedtagning, for at undgå kassetten ikke vrides ud af bæresystemet (skal tages lodret ud af bæresystemet). Når kassetten monteres igen skal den trykkes op i bæresystemet.

Det anbefales at anvende rene bomuldshandsker for at undgå tilsmudsning af loftets overflader.

For DAMPA® 10/100/200/300 Panel demonteres et panel i loftfladen ved at skubbe det ud af klemmen, medens der trykkes modsat på det element der trækkes imod.

Vær opmærksom på at overholde gældende arbejdsmiljøregler ved rengøring, samt de- og genmontage.

**For yderligere information,
kontakt DAMPA kundeservice på tlf. 6376 1300
eller på mail dampa@dampa.dk**



*Nedtagningsværktøj
kan bestilles hos
kundeservice.*

DAMPA®